Dixon Holedall Vástagos especiales de suajado externo (sufijo -42) · Acero al carbón

Vástago especial Holedall de suajado externo (sufijo -42), acero al carbón, para manguera de D.I. 4" a 8"

Vástagos especiales Holedall de suajado externo, tabla "Vástagos Especiales Holledal" del Máster Dixon 2026, filas de material Acero al carbón. Cada fila indica el D.I. de manguera y el tipo de extremo (rosca NPT, biselado o ranurado). Nota del Máster: se utilizan con las férulas de suajado externo de la página 683 del catálogo (p. 685 PDF); las férulas F64-Z1/F96-Z1 requieren el uso de vástagos especiales. Tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón

EXTREMO A
Macho NPT / biselado / ranurado según fila

EXTREMO B
Vástago para suajar con férula Holedall (estilo F)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TM64-42	4	4 NPT			
TML64-42	4	4 NPT			
TML96-42	6	6 NPT			
TGL96-42	6	Extremo ranurado			
TG96-42	6	Extremo ranurado			
TP128-42	8	Extremo biselado par			
TG128-42	8	Extremo ranurado			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 682. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.