Dixon Holedall Vástagos especiales de suajado externo (sufijo -42) · Acero inoxidable 316

Vástago especial Holedall de suajado externo (sufijo -42), acero inoxidable 316, para manguera de D.I. 6" a 6"

Vástagos especiales Holedall de suajado externo, tabla "Vástagos Especiales Holledal" del Máster Dixon 2026, filas de material Acero inoxidable 316. Cada fila indica el D.I. de manguera y el tipo de extremo (rosca NPT, biselado o ranurado). Nota del Máster: se utilizan con las férulas de suajado externo de la página 683 del catálogo (p. 685 PDF); las férulas F64-Z1/F96-Z1 requieren el uso de vástagos especiales. Tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 316

EXTREMO A
Macho NPT / biselado / ranurado según fila

EXTREMO B
Vástago para suajar con férula Holedall (estilo F)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TMR96-42	6	6 NPT			
TPR96-42	6	Extremo biselado par			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 682. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.