

Dixon Holedall Vástago hembra NPT de suajado externo · Acero al carbón platinado

Vástago Holedall de suajado externo con extremo roscado hembra NPT, acero al carbón platinado, para manguera de D.I. 1" y 2"

Vástago Holedall de extremo roscado hembra NPT, tabla "Vástagos de Extremo Roscado - Hembra NPT" del Máster Dixon 2026, acero al carbón platinado. Se selecciona por el D.E. de la manguera (desde / a). Medida 1": diseño de una pieza; medida 2": diseño de dos piezas. Las partes de 2" (TF32WF1-80 y TF32WF2-80) requieren un empujador especial: 1-1/4" 25PUSH125-MOD, 2" 25PUSH200MOD.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al carbón platinado

EXTREMO B

Vástago para suajar (férula Holedall)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Hembra NPT

HERRAMIENTA

Empujador especial para 2": 25PUSH200MOD (1-1/4": 25PUSH125-MOD)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TF16WF1-80	1	1 NPT	1-30/64	1-34/64	
TF16WF2-80	1	1 NPT	1-34/64	1-38/64	
TF32WF1-80	2	2 NPT	2-36/64	2-40/64	
TF32WF2-80	2	2 NPT	2-41/64	2-48/64	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 683. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea