Dixon Holedall Vástago macho NPT de suajado externo · Acero inoxidable 316

Vástago Holedall de suajado externo con extremo roscado macho NPT, acero inoxidable 316, para manguera de D.I. 1-1/4" a 6"

Vástago Dixon Holedall de suajado externo con extremo roscado macho NPT, tabla "Vástagos Extremo Roscado Tipo Macho NPT" del Máster Dixon 2026, columna Acero inoxidable 316. Diseñados para manguera de D.I. de 1-1/4" a 10"; el tamaño de la férula depende del D.E. de la manguera. Disponibles en acero al carbón zincado y acero inoxidable 316; para mayores presiones de trabajo utilice los vástagos y férulas de estilo largo. Los vástagos y férulas Dixon Holedall están diseñados para usarse conjuntamente; no use vástagos o férulas de otros fabricantes.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable 316

EXTREMO A
Macho NPT

EXTREMO B
Vástago para suajar con férula Holedall (estilo F)

PRESIÓN
Ver tabla por medida (p. 677 del Máster)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TMR20	1-1/4	1-1/4 NPT			
TMR24	1-1/2	1-1/2 NPT			
TMR32	2	2 NPT			
TMR40	2-1/2	2-1/2 NPT			
TMR48	3	3 NPT			
TMR64	4	4 NPT			
TMR64-42	4	4 NPT			
TMR96	6	6 NPT			
TMR96-42	6	6 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 681. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.