

Dixon Boquilla para neblina FNB75GHT

Boquilla para neblina de policarbonato rojo con vástago de latón, rosca 3/4" GHT, hasta 100 psi

Boquilla para neblina de policarbonato rojo con vástago de latón; ajuste desde chorro directo hasta neblina. Para usarse hasta 100 psi (solo agua) a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). Caudal a 100 psi: 20 GPM en chorro directo, 25.1 GPM en rocío de 45° y 30.9 GPM en rocío de 120°. tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

	condiciones extremas.	• Construcción zincada para trabajo pesado.			
Medida de Rosca		# de Parte			
3/4" GHT		FNB75			
Boquilla para Neblina					
Características:					
• Policarbonato rojo con vástago de latón.					
• Ajuste chorro directo hasta neblina.					
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21°C).					
	Tamaño de Rosca	Chorro directo a 100 PSI	45° Rocío GPM a 100 PSI	120° Rocío GPM a 100 PSI	# de Parte
	3/4" GHT	20	25.1	30.9	FNB75GHT

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Policarbonato rojo con vástago de latón

PRESIÓN

100 psi (solo agua)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

GHT

TEMPERATURA

ambiente 70 °F (21 °C)

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FNB75GHT	3/4	3/4 GHT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 318. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea