

Dixon Férula para fluidos BF / BFW / BFMW · Latón

Férula de latón para fluidos series BF, BFW y BFMW, D.I. .800" a 1.275"

Férula de latón para fluidos del Máster Dixon 2026 (series BF, BFW y BFMW), D.I. de férula de .800" a 1.275", largo .563" a .875" y calibre de metal .019" a .025"; 25 por caja. Para utilizarse con los dados y herramientas 5111A y 1765A; tolerancia de prensado de $\pm .005$ para dados lisos. Los dados acostillados (R) y lisos (P) de cada fila corresponden a esas prensas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

HERRAMIENTA

Prensas 5111A y 1765A

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BF800			.800	.844	
BF825			.825	.844	
BF850			.850	.563	
BFW875			.875	.844	
BFW900			.900	.844	
BFW925			.937	.844	
BFW975			.975	.844	
BFW1025			1.025	.844	
BFW1175			1.175	.844	
BFMW1050			1.050	.625	
BFMW1100			1.100	.844	
BFMW1150			1.150	.844	
BFMW1225			1.225	.875	
BFMW1275			1.275	.875	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 355. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea