

Dixon Push-On Hembra 45° SAE Giratoria x Espiga · Latón



Conexión push-on hembra 45° SAE giratoria (UNF) x espiga, latón

Conexión push-on hembra 45° SAE giratoria x espiga en latón, manguera D.I. 1/4" a 3/4", para tubo D.E. 3/8" y 3/4" con rosca hembra UNF 5/8"-18 y 1-1/16"-14; muesca en la tuerca para identificación SAE. Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (estilo Push-On); no requiere abrazaderas o férulas para instalarse. Las partes con sufijo CBC llevan tapa de latón.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Espiga push-on

HERRAMIENTA

Herramienta 270AT

EXTREMO A

Hembra 45° SAE giratoria (UNF)

TUBO / MANGUERA

Mangueras Lok-On (estilo Push-On)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2840410C	1/4	5/8-18 UNF	3/8		
2840410CBC	1/4	5/8-18 UNF	3/8		
2840510C	5/16	5/8-18 UNF	3/8		
2840610C	3/8	5/8-18 UNF	3/8		
2840610CBC	3/8	5/8-18 UNF	3/8		
2841217C	3/4	1-1/16-14 UNF	3/4		
2841217CBC	3/4	1-1/16-14 UNF	3/4		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 361. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea