Dixon Push-On Hembra NPSM Giratoria (asiento de bola) x Espiga · Latón

Conexión push-on hembra NPSM giratoria asiento de bola x espiga, latón

Conexión push-on hembra NPSM giratoria con asiento de bola x espiga en latón, manguera D.I. 1/4" a 3/4" y rosca hembra NPSM 1/8" a 3/4". Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (estilo Push-On); no requiere abrazaderas o férulas para instalarse. Se sujeta firmemente a la manguera cuando se empuja totalmente hacia adentro, con el extremo de la manguera completamente sellado por la tapa de plástico. Las partes con sufijo CBC llevan tapa de latón. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Hembra NPSM giratoria

EXTREMO B
Espiga push-on

TUBO / MANGUERA
Mangueras Lok-On (estilo Push-On)

HERRAMIENTA
Herramienta 270AT

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2780402C	1/4	1/8 NPSM giratoria			
2780402CBC	1/4	1/8 NPSM giratoria			
2780404C	1/4	1/4 NPSM giratoria			
2780404CBC	1/4	1/4 NPSM giratoria			
2780406C	1/4	3/8 NPSM giratoria			
2780406CBC	1/4	3/8 NPSM giratoria			
2780604C	3/8	1/4 NPSM giratoria			
2780604CBC	3/8	1/4 NPSM giratoria			
2780606C	3/8	3/8 NPSM giratoria			
2780606CBC	3/8	3/8 NPSM giratoria			
2780608C	3/8	1/2 NPSM giratoria			
2780808C	1/2	1/2 NPSM giratoria			
2780808CBC	1/2	1/2 NPSM giratoria			
2780812C	1/2	3/4 NPSM giratoria			
2780812CBC	1/2	3/4 NPSM giratoria			
2781012C	5/8	3/4 NPSM giratoria			
2781212C	3/4	3/4 NPSM giratoria			
2781212CBC	3/4	3/4 NPSM giratoria			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 359. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.