
Dixon Push-On Macho JIC 37° x Espiga · Latón

Conexión push-on macho JIC 37° (UNF) x espiga, latón

Conexión push-on macho JIC 37° x espiga en latón, manguera D.I. 1/4" a 3/4", para tubo D.E. 1/4" a 3/4" con rosca macho UNF 7/16"-20 a 1-1/16"-12 (1-1/16"-12 es rosca UN). Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (estilo Push-On); no requiere abrazaderas o férulas para instalarse. Las partes con sufijo CBC llevan tapa de latón; 2861217C y 2861217CBC llevan muesca en la tuerca para identificación SAE. Tabla de intercambio de rosca JIC a UNF en la misma página.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Macho JIC 37° (UNF)

EXTREMO B
Espiga push-on

TUBO / MANGUERA
Mangueras Lok-On (estilo Push-On)

HERRAMIENTA
Herramienta 270AT

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2860407C	1/4	7/16-20 UNF	1/4		
2860407CBC	1/4	7/16-20 UNF	1/4		
2860408C	1/4	1/2-20 UNF	5/16		
2860409C	1/4	9/16-18 UNF	3/8		
2860409CBC	1/4	9/16-18 UNF	3/8		
2860609C	3/8	9/16-18 UNF	3/8		
2860609CBC	3/8	9/16-18 UNF	3/8		
2860812C	1/2	3/4-16 UNF	1/2		
2860812CBC	1/2	3/4-16 UNF	1/2		
2861014C	5/8	7/8-14 UNF	5/8		
2861014CBC	5/8	7/8-14 UNF	5/8		
2861217C	3/4	1-1/16-12 UNF	3/4		
2861217CBC	3/4	1-1/16-12 UNF	3/4		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 361. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.