# Dixon Push-On Macho SAE Giratorio Abocinado Invertido x Espiga · Latón

Conexión push-on macho SAE giratorio abocinado invertido (UNF) x espiga, latón

Conexión push-on macho SAE giratorio abocinado invertido x espiga en latón, manguera D.I. 1/4" a 5/8", para tubo D.E. 3/16" a 5/8" con rosca macho UNF 3/8"-24 a 7/8"-18 (7/16"-24, 3/4"-18 y 7/8"-18 son rosca UNS). Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (estilo Push-On); no requiere abrazaderas o férulas para instalarse. Las partes con sufijo CBC llevan tapa de latón.



foto ilustrativa

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Latón

**EXTREMO A**
Macho SAE giratorio abocinado invertido (UNF)

**EXTREMO B**
Espiga push-on

**TUBO / MANGUERA**
Mangueras Lok-On (estilo Push-On)

**HERRAMIENTA**
Herramienta 270AT

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

## Medidas de la serie (16 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900406C | 1/4 | 3/8-24 UNF | 3/16 | | |
| 2900406CBC | 1/4 | 3/8-24 UNF | 3/16 | | |
| 2900407C | 1/4 | 7/16-24 UNF | 1/4 | | |
| 2900407CBC | 1/4 | 7/16-24 UNF | 1/4 | | |
| 2900408C | 1/4 | 1/2-20 UNF | 5/16 | | |
| 2900408CBC | 1/4 | 1/2-20 UNF | 5/16 | | |
| 2900508C | 5/16 | 1/2-20 UNF | 5/16 | | |
| 2900510C | 5/16 | 5/8-18 UNF | 3/8 | | |
| 2900608C | 3/8 | 1/2-20 UNF | 5/16 | | |
| 2900608CBC | 3/8 | 1/2-20 UNF | 5/16 | | |
| 2900610C | 3/8 | 5/8-18 UNF | 3/8 | | |
| 2900610CBC | 3/8 | 5/8-18 UNF | 3/8 | | |
| 2900812C | 1/2 | 3/4-18 UNF | 1/2 | | |
| 2900812CBC | 1/2 | 3/4-18 UNF | 1/2 | | |
| 2901014C | 5/8 | 7/8-18 UNF | 5/8 | | |
| 2901014CBC | 5/8 | 7/8-18 UNF | 5/8 | | |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 363. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.