Dixon Vástago macho reutilizable NPTF · Latón

Vástago macho reutilizable NPTF para manguera de aire, latón

Las conexiones reutilizables de latón Dixon se recomiendan para aplicaciones con manguera de aire de baja presión; ofrecen una conexión de manguera más durable y fácil de reparar. Presión máxima de trabajo: 250 psi a temperatura ambiente (70 °F / 21 °C). Precaución: verifique con exactitud el D.E. y el D.I. de la manguera antes de ordenar. Vástago macho reutilizable de latón con rosca NPTF de 1/8" a 1/2" para manguera de D.I. 1/4" a 1/2" (se usa con la férula reutilizable). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Espiga reutilizable

EXTREMO B
Macho NPTF

PRESIÓN
250 psi

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) ambiente

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1820402S	1/4	1/8 NPTF			
1820404S	1/4	1/4 NPTF			
1820406S	1/4	3/8 NPTF			
1820504S	5/16	1/4 NPTF			
1820506S	5/16	3/8 NPTF			
1820604S	3/8	1/4 NPTF			
1820606S	3/8	3/8 NPTF			
1820608S	3/8	1/2 NPTF			
1820804S	1/2	1/4 NPTF			
1820806S	1/2	3/8 NPTF			
1820808S	1/2	1/2 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 365. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.