Dixon Legris Unión push-in · Acero inoxidable

Unión push-in Legris tubing a tubing, acero inoxidable 316

Conexión Legris push-in de acero inoxidable, apta para muchas industrias: química, alimenticia, empaquetado y médica. Rango de temperatura: -4 °F a 245 °F (-20 °C a 118 °C); presión máxima de trabajo 290 PSI; capacidad de vacío 28" Hg; la presión máxima del circuito depende del tipo y diámetro del tubing utilizado. Los materiales cumplen con estándares FDA y 1934/2004 CE. Compatible con tubing de nylon semirrígido, poliuretano, polietileno de baja densidad, PTFE FEP 140, y acero inoxidable y cobre (cuando es ranurado).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Push-in para tubing

NORMAS
FDA, 1934/2004 CE

PRESIÓN
290 psi

TEMPERATURA
-4 °F a 245 °F (-20 °C a 118 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano, polietileno de baja densidad, PTFE FEP 140, acero inoxidable y cobre (ranurado)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
38065600	1/4				
38066000	3/8				
38066200	1/2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 202. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.