Dixon Legris Unión pasamuros push-in métrica · Nylon

Unión pasamuros push-in Legris tubing a tubing métrico, nylon

Conexión Legris push-in métrica con rosca británica: roscas de latón niquelado, cuerpo negro de nylon reforzado, sello tipo D de nitrilo, botón de polipropileno; libre de silicón. Sello positivo instantáneo al insertar el tubing; reutilizable; flujo completo; sellador de rosca preaplicado en las roscas macho. Tubing compatible: nylon semirrígido, poliuretano y polietileno. Presión de trabajo: 290 PSI a temperatura ambiente (la presión máxima del circuito depende del medio, temperatura y diámetro de tubing a utilizar). Rango de temperatura: -4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing métrico

EXTREMO B
Push-in para tubing métrico (pasamuros)

PRESIÓN
290 psi a temperatura ambiente

TEMPERATURA
-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano y polietileno (métrico)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
31160600	6 mm				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 211. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea