Dixon Legris Mini-válvula de bola de composite

Mini-válvula de bola de composite Legris push-in de 2 vías para circuitos neumáticos

Mini-válvula Legris de bola de composite que permite la apertura y cierre en línea de circuitos neumáticos. 2 vías, sin ventilación; compacta y ligera, apta para todo tipo de instalaciones. Fluido apto: aire comprimido. Presión máxima de trabajo: 145 PSI; rango de vacío 28" Hg (99 % de vacío); rango de temperatura: -4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C). Cuerpo de nylon con bola de latón niquelado. Un puerto para destornillador permite la apertura y cierre de la válvula cuando el acceso es difícil; la manija es de color azul y está marcada con el símbolo neumático correspondiente.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Push-in para tubing

PRESIÓN
145 psi

TEMPERATURA
-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
79100400	5/32				
79105600	1/4				
79100800	5/16				
79106000	3/8				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 214. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.