Dixon Legris Codo hembra push-in · Latón niquelado / Nylon

Codo hembra push-in Legris para tubing, rosca hembra NPT, latón niquelado / nylon

Conexión Legris push-in con roscas de latón niquelado, cuerpo negro de nylon reforzado, sello tipo D de nitrilo y botón de polipropileno; libre de silicón. Sello positivo instantáneo al insertar el tubing; reutilizable; flujo completo (la conexión sella en el exterior del tubing); sellador de rosca preaplicado en las roscas macho. Tubing compatible: nylon semirrígido, poliuretano y polietileno. Presión de trabajo: 290 PSI a temperatura ambiente (la presión máxima del circuito depende del medio, temperatura y diámetro de tubing a utilizar).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón Niquelado / Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Hembra NPT

PRESIÓN
290 psi a temperatura ambiente

TEMPERATURA
-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano y polietileno

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
30095311	1/8	1/8 NPT			
30090414	5/32	1/4 NPT			
30095611	1/4	1/8 NPT			
30095614	1/4	1/4 NPT			
30090811	5/16	1/8 NPT			
30090814	5/16	1/4 NPT			
30096014	3/8	1/4 NPT			
30096218	1/2	3/8 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 207. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.