Dixon Legris Codo macho push-in · Latón niquelado / Nylon

Codo macho push-in Legris para tubing, rosca macho NPT, latón niquelado / nylon

Conexión Legris push-in con roscas de latón niquelado, cuerpo negro de nylon reforzado, sello tipo D de nitrilo y botón de polipropileno; libre de silicón. Sello positivo instantáneo al insertar el tubing; reutilizable; flujo completo (la conexión sella en el exterior del tubing); sellador de rosca preaplicado en las roscas macho. Tubing compatible: nylon semirrígido, poliuretano y polietileno. Presión de trabajo: 290 PSI a temperatura ambiente (la presión máxima del circuito depende del medio, temperatura y diámetro de tubing a utilizar).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón Niquelado / Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Macho NPT

PRESIÓN
290 psi a temperatura ambiente

TEMPERATURA
-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano y polietileno

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
31095320	1/8	10-32 UNF			
31095308	1/8	1/16 NPT			
31095311	1/8	1/8 NPT			
31095314	1/8	1/4 NPT			
31090420	5/32	10-32 UNF			
31090411	5/32	1/8 NPT			
31090414	5/32	1/4 NPT			
31095620	1/4	10-32 UNF			
31095611	1/4	1/8 NPT			
31095614	1/4	1/4 NPT			
31095618	1/4	3/8 NPT			
31090811	5/16	1/8 NPT			
31090814	5/16	1/4 NPT			
31090818	5/16	3/8 NPT			
31096011	3/8	1/8 NPT			
31096014	3/8	1/4 NPT			

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Medidas de la serie (continuación, 17–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
31096018	3/8	3/8 NPT			
31096022	3/8	1/2 NPT			
31096214	1/2	1/4 NPT			
31096218	1/2	3/8 NPT			
31096222	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 207. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea