Dixon Legris Codo unión push-in · Nylon

Codo unión push-in Legris tubing a tubing, nylon

Conexión Legris push-in de nylon, tubing a tubing, de la línea Legris push-in de latón niquelado / nylon del Máster (cuerpo de nylon reforzado, sello tipo D de nitrilo, botón de polipropileno; libre de silicón). Sello positivo instantáneo al insertar el tubing; reutilizable; flujo completo. Tubing compatible: nylon semirrígido, poliuretano y polietileno. Presión de trabajo: 290 PSI a temperatura ambiente; rango de temperatura: -4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C); capacidad de vacío 28" Hg (99 % vacío).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Push-in para tubing

PRESIÓN
290 psi a temperatura ambiente

TEMPERATURA
-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano y polietileno

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
31025300	1/8				
31020400	5/32				
31025600	1/4				
31020800	5/16				
31026000	3/8				
31026200	1/2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 209. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.