Dixon Legris Válvula check en línea roscada push-in · Nylon / Latón niquelado

Válvula check en línea roscada Legris push-in con rosca NPT, nylon con base de latón niquelado

Válvula check en línea roscada Legris: permite al aire pasar en una dirección mientras bloquea el flujo en la otra. Extremadamente compacta y ligera, conveniente como pieza de seguridad en circuitos de aire comprimido; el cuerpo tiene una flecha que indica la dirección de flujo. Una presión mayor a 7 PSI vence el resorte que mantiene la válvula cerrada. Presión de trabajo: 15-145 PSI a temperatura ambiente de 70 °F (21 °C). Cuerpo de nylon con base de latón niquelado; sello de rosca preaplicado en roscas cónicas. La fila con rosca 10-32 es UNF (rosca recta) e incluye empaque.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
NPT

PRESIÓN
15 a 145 psi a 70 °F (21 °C)

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) ambiente

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
79940420	5/32	10-32 UNF			
79950411	5/32	1/8 NPT			
79955611	1/4	1/8 NPT			
79955614	1/4	1/4 NPT			
79956014	3/8	1/4 NPT			
79956018	3/8	3/8 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 215. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.