Dixon Legris Válvula check unidireccional · Acero inoxidable 316L

Válvula check unidireccional Legris, rosca NPT, acero inoxidable 316L

Válvula check unidireccional Legris de acero inoxidable: bloquea el paso del fluido cuando la presión diferencial es menor a 3.6 PSI. Rango de presión: 7-580 PSI; temperatura de trabajo -4 °F a 360 °F (-20 °C a 182 °C). Cuerpo y válvula de cierre de acero inoxidable 316L, resorte de retorno de acero inoxidable 302, sellos FKM. Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: FKM.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable 316L

EXTREMO A
NPT

EXTREMO B
NPT

PRESIÓN
7 a 580 psi

TEMPERATURA
-4 °F a 360 °F (-20 °C a 182 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
48951111	1/8	1/8 NPT			
48951414	1/4	1/4 NPT			
48951818	3/8	3/8 NPT			
48952222	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 216. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.