Dixon Legris Válvula de control de flujo en línea push-in · Nylon

Válvula de control de flujo en línea Legris push-in tubing a tubing, cuerpo de nylon

Válvula Legris de control de flujo en línea. Se puede instalar con los dos clips de unión incluidos o montarse en un panel. Rango de presión: 15 PSI a 145 PSI; rango de temperatura 32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C). Cuerpo de nylon, anillo de agarre de acero inoxidable, tornillo de ajuste y tuerca de cierre de latón niquelado. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Push-in para tubing

PRESIÓN
15 a 145 psi

TEMPERATURA
32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
77700400	5/32				
77705600	1/4				
77706000	3/8				
77706200	1/4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 215. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.