

Dixon Legris Válvula miniatura para control de flujo · Nylon

Válvula miniatura de control de flujo Legris push-in con rosca NPT, cuerpo de nylon

Válvula miniatura Legris para control de flujo de velocidad de un cilindro regulando la expulsión de aire: el aire fluye libremente al control de flujo y el aire expulsado es medido a través de un tornillo de ajuste especialmente diseñado. Push-to-connect, diseño de una pieza. Cuerpo de nylon. Rango de control de presión: 15 PSI a 145 PSI; rango de temperatura: 32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon

EXTREMO A

Push-in para tubing

EXTREMO B

Macho NPT

PRESIÓN

15 a 145 psi

TEMPERATURA

32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
70650411	5/32	1/8 NPT			
70655611	1/4	1/8 NPT			
70655614	1/4	1/4 NPT			
70656014	3/8	1/4 NPT			
70656018	3/8	3/8 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 214. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea