

Dixon Legris Válvula roscada de control de flujo · Nylon / Latón niquelado

Válvula roscada de control de flujo en línea Legris, rosca hembra NPT, nylon con roscas de latón niquelado

Válvula roscada Legris de control de flujo en línea, unidireccional: el aire de entrada fluye libremente y la descarga se regula con un tornillo de ajuste fino; una flecha en el cuerpo indica la dirección del flujo controlado. Deben instalarse como dispositivos de medición de entrada o de salida. Fluido de trabajo: aire comprimido; presión de trabajo 15-145 PSI; rango de temperatura 32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C). Cuerpo de nylon con rosca de latón niquelado; tornillo de ajuste, tuerca de cierre y roscas de latón niquelado. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon

EXTREMO A

Hembra NPT

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

15 a 145 psi

TEMPERATURA

32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
77751111	1/8	1/8 NPT			
77751414	1/4	1/4 NPT			
77751818	3/8	3/8 NPT			
77752222	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 215. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea