

Dixon Manómetro con armazón de acero inoxidable relleno de glicerina 2-1/2" montaje central trasero · Acero inoxidable

Manómetro con armazón de acero inoxidable relleno de glicerina, carátula 2-1/2", montaje central trasero 1/4" NPT latón

Manómetro con armazón de acero inoxidable relleno de glicerina. Tubo Bourdon de aleación de cobre; carátula de aluminio blanca con números y aguja de aluminio color negro; movimiento PowerFlex con segmento de poliéster que resiste choque, vibración y pulsación; conexión de latón de 1/4" NPT; relleno de glicerina; ventana de policarbonato. Exactitud $\pm 2-1-2\%$ ASME B40.1, Grado A. Rango de temperatura -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C). Las partes con prefijo D son de carátula dual PSI/kPa. Carátula de 2-1/2", montaje central trasero de 1/4". Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

NORMAS

ASME B40.1 Grado A

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Montaje central trasero 1/4" NPT (conexión de latón)

TEMPERATURA

-4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)

Medidas de la serie (28 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GLSC400	1/4	1/4 NPT			
DGLSC400	1/4	1/4 NPT			
GLSC405	1/4	1/4 NPT			
DGLSC405	1/4	1/4 NPT			
GLSC410	1/4	1/4 NPT			
DGLSC410	1/4	1/4 NPT			
GLSC415	1/4	1/4 NPT			
DGLSC415	1/4	1/4 NPT			
GLSC417	1/4	1/4 NPT			
DGLSC417	1/4	1/4 NPT			
GLSC420	1/4	1/4 NPT			
DGLSC420	1/4	1/4 NPT			
GLSC425	1/4	1/4 NPT			
DGLSC425	1/4	1/4 NPT			
GLSC427	1/4	1/4 NPT			
DGLSC427	1/4	1/4 NPT			
GLSC430	1/4	1/4 NPT			
DGLSC430	1/4	1/4 NPT			

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–28 de 28)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GLSC435	1/4	1/4 NPT			
DGLSC435	1/4	1/4 NPT			
GLSC440	1/4	1/4 NPT			
DGLSC440	1/4	1/4 NPT			
GLSC445	1/4	1/4 NPT			
DGLSC445	1/4	1/4 NPT			
GLSC450	1/4	1/4 NPT			
DGLSC450	1/4	1/4 NPT			
GLSC455	1/4	1/4 NPT			
DGLSC455	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 273. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea