

Dixon Manómetro con glicerina totalmente de acero inoxidable 2-1/2" montaje central trasero · Acero inoxidable 304

Manómetro con glicerina fabricado totalmente de acero inoxidable, carátula 2-1/2", montaje central trasero 1/4"

Manómetro con glicerina fabricado totalmente de acero inoxidable: resistencia a la corrosión y durabilidad de un manómetro sellado, para condiciones de trabajo pesado. Carátula de 2-1/2", montaje central trasero de 1/4". Exactitud 2-1-2 %; caja de acero inoxidable 304 con anillo crimpado inoxidable; ventana de policarbonato; conector de 1/4" en acero inoxidable; relleno de glicerina. Rango de temperatura ambiente 20 °F a 158 °F (-7 °C a 70 °C). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 304

EXTREMO A

Montaje central trasero 1/4"

TEMPERATURA

20 °F a 158 °F (-7 °C a 70 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GLSSC100	1/4	1/4 NPT			
GLSSC160	1/4	1/4 NPT			
GLSSC200	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 272. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea