

Dixon Manómetro de latón relleno con glicerina 4" montaje inferior · Latón platinado

Manómetro de latón relleno con glicerina, carátula 4", montaje inferior 1/2", exactitud 1 %

Manómetro de latón relleno con glicerina. Exactitud 2-1-2 % en 2-1/2" y 1 % en 4"; ventana de acrílico con ensamble de membrana; tubo Bourdon de aleación de cobre; movimiento con superficies de rodamiento altamente pulidas; relleno de glicerina. Los de carátula 2-1/2" tienen caja sólida de fundición de latón con anillo pulido de latón; el de 4" tiene caja de fundición de latón platinado con anillo de latón cromado. Rango de temperatura ambiente -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C). Carátula de 4", montaje inferior de 1/2". Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón platinado

EXTREMO A

Montaje inferior 1/2"

TEMPERATURA

-4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GLBR15-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR30-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR60-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR100-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR160-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR200-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR300-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR400-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR600-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR1000-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR1500-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR2000-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR3000-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR5000-4	1/2	1/2 NPT			
GLBR100004	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 272. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea