

Dixon Manómetro de proceso 4-1/2" · Acero inoxidable 316

Manómetro de proceso, carátula 4-1/2", montaje inferior 1/2", partes en contacto de acero inoxidable 316

Manómetro de proceso diseñado para la industria química y petrolera; soporta vibraciones, sustancias corrosivas y atmósferas agresivas. Carátula 4-1/2", montaje inferior 1/2". Caja termoplástica negra resistente al impacto con respaldo de seguridad, frente sólido y brida trasera integral (seco); partes en contacto de acero inoxidable 316; ventana de policarbonato; carátula de aluminio blanca; aguja de aluminio negra; anillo de etileno/propileno. Exactitud $\pm 0.5\%$ ANSI/ASME Grado 2A; escala PSI. Temperatura ambiental del proceso: seco -40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

NORMAS

ANSI/ASME Grado 2A

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Montaje inferior 1/2"

TEMPERATURA

-40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PGS30	1/2	1/2 NPT			
PGS60	1/2	1/2 NPT			
PGS100	1/2	1/2 NPT			
PGS160	1/2	1/2 NPT			
PGS200	1/2	1/2 NPT			
PGS300	1/2	1/2 NPT			
PGS600	1/2	1/2 NPT			
PGS1000	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 268. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea