Dixon Manómetro seco FlutterGuard 2-1/2" · ABS

Manómetro seco FlutterGuard antivibración de aguja, carátula 2-1/2", montaje inferior 1/4", caja ABS

Manómetro seco FlutterGuard: elimina virtualmente la vibración de la aguja, facilita la lectura y reduce el movimiento excesivo; ensamble sin relleno líquido, más liviano y sin posibilidad de fugas. Carátula 2-1/2", montaje inferior de 1/4". Exactitud ± 3-2-3 % ASME B40.1, Grado B; caja de plástico ABS; tubo Bourdon de seguridad en forma de C de bronce (600 psi y menor) o de devanado helicoidal de bronce (1000 psi y mayor); cristal de policarbonato; aguja de aluminio negra; movimiento PowerFlex con segmento de poliéster. Rango de temperatura ambiente -40 °F a 150 °F (-40 °C a 66 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Plástico ABS

EXTREMO A
Montaje inferior 1/4"

NORMAS
ASME B40.1 Grado B

TEMPERATURA
-40 °F a 150 °F (-40 °C a 66 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GL300FG	1/4	1/4 NPT			
GL320FG	1/4	1/4 NPT			
GL325FG	1/4	1/4 NPT			
GL330FG	1/4	1/4 NPT			
GL335FG	1/4	1/4 NPT			
GL340FG	1/4	1/4 NPT			
GL345FG	1/4	1/4 NPT			
GL347FG	1/4	1/4 NPT			
GL350FG	1/4	1/4 NPT			
GL355FG	1/4	1/4 NPT			
GL360FG	1/4	1/4 NPT			
GL365FG	1/4	1/4 NPT			
GL370FG	1/4	1/4 NPT			
GL375FG	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 270. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.