

Dixon Manómetro seco de acero inoxidable 2-1/2" · Acero inoxidable 304/316

Manómetro seco de acero inoxidable, carátula 2-1/2", montaje inferior 1/4", caja inox 304, tubo Bourdon inox 316

Manómetro seco de acero inoxidable: brinda resistencia a la corrosión y la durabilidad de un manómetro sellado; diseñado para condiciones de trabajo pesado. Carátula 2-1/2", montaje inferior de 1/4". Exactitud $\pm 2-1-2\%$; caja de acero inoxidable 304 con anillo crimpado inoxidable; ventana de policarbonato; conector de 1/4" de montaje inferior en acero inoxidable; socket y tubo Bourdon de acero inoxidable 316. Rango de temperatura ambiente -20 °F a 158 °F (-7 °C a 70 °C). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 304/316

EXTREMO A

Montaje inferior 1/4"

TEMPERATURA

-20 °F a 158 °F (-7 °C a 70 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GSS15	1/4	1/4 NPT			
GSS30	1/4	1/4 NPT			
GSS60	1/4	1/4 NPT			
GSS100	1/4	1/4 NPT			
GSS160	1/4	1/4 NPT			
GSS200	1/4	1/4 NPT			
GSS300	1/4	1/4 NPT			
GSS400	1/4	1/4 NPT			
GSS600	1/4	1/4 NPT			
GSS1000	1/4	1/4 NPT			
GSS1500	1/4	1/4 NPT			
GSS2000	1/4	1/4 NPT			
GSS3000	1/4	1/4 NPT			
GSS5000	1/4	1/4 NPT			
GSS10000	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 271. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea