

Dixon Manómetro seco de acero inoxidable 3-1/2" · Acero inoxidable 316

Manómetro seco de acero inoxidable, carátula 3-1/2", montaje inferior 1/4", caja trasera sólida inox 316

Manómetro seco de acero inoxidable: brinda resistencia a la corrosión y la durabilidad de un manómetro sellado; diseñado para condiciones de trabajo pesado. Carátula 3-1/2", montaje inferior de 1/4". Exactitud 3-2-3 %. Caja trasera sólida de acero inoxidable 316 con ventana de policarbonato; conector de 1/4" de montaje inferior en acero inoxidable; socket y tubo Bourdon de acero inoxidable 316 con segmento de poliéster. Rango de temperatura ambiente -40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C). Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Caratula		
PSI	Grad. Mayor	Grad. Menor
0-15	3	.2
0-30	5	.5
0-60	10	1

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO A

Montaje inferior 1/4"

TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GSS15-4	1/4	1/4 NPT			
GSS30-4	1/4	1/4 NPT			
GSS60-4	1/4	1/4 NPT			
GSS100-4	1/4	1/4 NPT			
GSS160-4	1/4	1/4 NPT			
GSS200-4	1/4	1/4 NPT			
GSS300-4	1/4	1/4 NPT			
GSS400-4	1/4	1/4 NPT			
GSS600-4	1/4	1/4 NPT			
GSS1000-4	1/4	1/4 NPT			
GSS1500-4	1/4	1/4 NPT			
GSS2000-4	1/4	1/4 NPT			
GSS3000-4	1/4	1/4 NPT			
GSS5000-4	1/4	1/4 NPT			
GSS10000-4	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 271. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea