

Dixon Manómetro de latón para soldar 2-1/2"

· Latón

Manómetro de latón para soldar, carátula 2-1/2", montaje inferior 1/4", leyenda "Use no oil"

Manómetro de latón para soldar con leyenda "Use no oil" (no use aceite) en rojo en la carátula. Carátula de 2-1/2", montaje inferior de 1/4". Exactitud $\pm 3-2-3$ % ASME B40.100, Grado B; caja de latón estirado y pulido; ventana de policarbonato "twist-lock"; tubo Bourdon de aleación de cobre. Rango de temperatura -40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C). GBRW30R lleva banda roja entre 15 y 30 psi. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Montaje inferior 1/4"

NORMAS

ASME B40.100 Grado B

TEMPERATURA

-40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GBRW30	1/4	1/4 NPT			
GBRW30R	1/4	1/4 NPT			
GBRW60	1/4	1/4 NPT			
GBRW100	1/4	1/4 NPT			
GBRW200	1/4	1/4 NPT			
GBRW400	1/4	1/4 NPT			
GBRW600	1/4	1/4 NPT			
GBRW4000	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 274. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea