

Dixon Manómetro de acero inoxidable para montaje en tablero 2-1/2" · Acero inoxidable 316L

Manómetro de acero inoxidable con glicerina para montaje en tablero, carátula 2-1/2", montaje inferior trasero 1/4"

Manómetro de acero inoxidable para montaje en tablero, adecuado para ambientes corrosivos y para medios gaseosos y líquidos. Carátula 2-1/2", montaje inferior trasero de 1/4"; ajusta en agujeros de 2.56" estándar de la industria de tableros. Exactitud escala total 2 1/2 % ASME B40.100 Grado A; partes de contacto de acero inoxidable 316L; carátula blanca de aluminio con letras negras y pin de tope; aguja de aluminio negra; caja rellena de glicerina; ventanilla de vidrio laminado de seguridad. Rango de temperatura -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316L

NORMAS

ASME B40.100 Grado A

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Montaje inferior trasero 1/4"

TEMPERATURA

-4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C); fluido 212 °F (100 °C) máx.

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PBLSS15	1/4	1/4 NPT			
PBLSS30	1/4	1/4 NPT			
PBLSS60	1/4	1/4 NPT			
PBLSS100	1/4	1/4 NPT			
PBLSS160	1/4	1/4 NPT			
PBLSS200	1/4	1/4 NPT			
PBLSS300	1/4	1/4 NPT			
PBLSS400	1/4	1/4 NPT			
PBLSS600	1/4	1/4 NPT			
PBLSS800	1/4	1/4 NPT			
PBLSS1000	1/4	1/4 NPT			
PBLSS1500	1/4	1/4 NPT			
PBLSS2000	1/4	1/4 NPT			
PBLSS3000	1/4	1/4 NPT			
PBLSS5000	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 270. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea