Dixon Vacuómetro 2" y 2-1/2" · ABS

Vacuómetro 30" Hg, carátula 2" o 2-1/2", conexión 1/4", caja ABS

Vacuómetro de 30" de mercurio (graduación mayor 5", menor .5"). Disponible en carátula de 2" con montaje inferior de 1/4" (GL105), carátula de 2" con montaje central trasero de 1/4" (GC205) y carátula de 2-1/2" con montaje inferior de 1/4" (GL305). Exactitud ± 3-2-3 % ASME B40.1, Grado B; caja de plástico ABS; tubo Bourdon de bronce; cristal de policarbonato; aguja de aluminio negro; movimiento de latón con segmento de poliéster. Rango de temperatura -40 °F a 150 °F (-40 °C a 66 °C). Las partes con prefijo D son de carátula dual. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Plástico ABS

EXTREMO A
Montaje inferior o central trasero 1/4"

NORMAS
ASME B40.1 Grado B

TEMPERATURA
-40 °F a 150 °F (-40 °C a 66 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GL105	1/4	1/4 NPT			
DGL105	1/4	1/4 NPT			
GC205	1/4	1/4 NPT			
DGC205	1/4	1/4 NPT			
GL305	1/4	1/4 NPT			
DGL305	1/4	1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 274. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea