Dixon Niple serie 3500 hembra NPT · Acero Galvanizado

Niple de acero galvanizado serie 3500 con rosca hembra NPT para manguera de aire

Niple de acero termotratado serie 3500 para servicio de aire. Presión de trabajo: 600 PSI a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). La vibración constante de perforadoras neumáticas, martillos neumáticos y rompepavimentos destruye los acoplamientos de manguera; para protegerlos se conecta un extremo corto (entre 3" y 10") de manguera a la herramienta mediante el niple 3500, que resiste las vibraciones por un periodo más prolongado, y el otro extremo a la fuente de aire mediante una conexión rápida.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Galvanizado

EXTREMO A
Espiga para manguera

EXTREMO B
Hembra NPT

PRESIÓN
600 psi

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) ambiente

TUBO / MANGUERA
Manguera de aire

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3542	1/4	1/4 NPT			
3545	3/8	1/4 NPT			
3546	3/8	3/8 NPT			
3550	1/2	3/8 NPT			
3552	1/2	1/2 NPT			
3554	3/4	3/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 160. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.