

Dixon Niple serie 3500 macho NPT con férula

· Acero

Niple de acero galvanizado serie 3500 con férula crimpable y rosca macho NPT para manguera de aire

Niple de acero termotratado serie 3500 para servicio de aire. Presión de trabajo: 600 PSI a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). La vibración constante de perforadoras neumáticas, martillos neumáticos y rompepavimentos destruye los acoplamientos de manguera; para protegerlos se conecta un extremo corto (entre 3" y 10") de manguera a la herramienta mediante el niple 3500, que resiste las vibraciones por un periodo más prolongado, y el otro extremo a la fuente de aire mediante una conexión rápida.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Férula para manguera

EXTREMO B

Macho NPT

PRESIÓN

600 psi

TEMPERATURA

70 °F (21 °C) ambiente

TUBO / MANGUERA

Manguera de aire

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3505WF	3/8	1/4 NPT	46/64	50/64	
3508WF	3/8	1/2 NPT	46/64	50/64	
3509WF	1/2	1/4 NPT	54/64	58/64	
3510WF	1/2	3/8 NPT	54/64	58/64	
3511WF	1/2	3/4 NPT	54/64	58/64	
3512WF	1/2	1/2 NPT	54/64	58/64	
3514WF	3/4	3/4 NPT	1-10/64	1-14/64	
3518WF	1	1 NPT	1-30/64	1-34/64	
3518WF2	1	1 NPT	1-34/64	1-38/64	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 160. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea