Dixon Unión pasa muros push-in · Latón forjado

Unión pasa muros push-in para tubing, latón forjado

Conexión push-in de latón forjado para tubing plástico. Ahorra hasta 75 % de tiempo de ensamble frente a las conexiones de compresión: simplemente se empuja el tubing, sin herramientas especiales; para desconectar se sostiene el inserto y se tira del tubing. Reutilizable, diseño de flujo completo (hasta 60 % más que acoples convencionales), sello positivo y retención segura. Sellador PTFE preaplicado en todas las roscas macho. Presión de trabajo: los acoples son aptos hasta la presión máxima que resista el tubing de plástico usado. Rango de temperatura: -10 °F a 200 °F (-23 °C a 93 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón Forjado

EXTREMO A
Push-in para tubing

EXTREMO B
Macho (rosca de montaje pasa muros)

PRESIÓN
Hasta la presión máxima del tubing plástico usado

TEMPERATURA
-10 °F a 200 °F (-23 °C a 93 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubing de plástico

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
824	1/8	7/16"-20			
825	5/32	7/16"-20			
828	1/4	1/2"-20			
8212	3/8	3/4"-16			
8216	1/2	15/16"-16			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 199. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.