Dixon Manifold receptor de aire ASME con conexiones Air King

Manifold receptor de aire ASME de 7 galones con conexiones Air King de salida, 200 psi, y sus componentes

Manifold receptor de aire ASME. Construcción conforme código ASME; cumple con OSHA 1910.169 y 1926.306; capacidad 7 galones; cuerpo color naranja; todos los puertos con rosca hembra NPT; presión de trabajo 200 psi. La tabla lista el ensamble completo con conexiones Air King de salida (1217AR-4AK), el tanque con marco solamente (1217AR-4FR) y los componentes que incluye el ensamble por ubicación (manómetro, válvula de seguridad, bushings, niples, válvulas de bola, válvulas de cierre de seguridad SCV, acoples universales Air King, codos 45° y puerto de purga).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Puertos hembra NPT

NORMAS
ASME, OSHA 1910.169, OSHA 1926.306

PRESIÓN
200 psi

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1217AR-4					
1217FRAME					
3731204C	3/4				
GL345	1/4				
3730804C	1/2				
SV200					
GM28	2				
B27SC	2				
HB1075G	1				
3701212C	3/4				
BBLV75	3/4				
SCVS6	3/4				
AM7	3/4				
SE45100	1				
HB2075	2				
D04	1/4				
1217AR-4AK					
1217AR-4FR					

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 281. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.