Dixon Manifold receptor de aire ASME con conexiones y filtro Watts

Manifold receptor de aire ASME con conexiones Air King y filtro Watts de purga automática, entrada 2", salidas 3/4"

Manifold receptor de aire ASME con conexiones y filtro Watts, diseñado para remover contaminantes del aire (agua, aceite del compresor y suciedad) en el punto de entrada del manifold receptor ASME. Incluye ensamble de manifold ASME (1217AR-4AK), filtro de purga automática con tazón metálico de 26 onzas (F602-16WJR) instalado en la entrada, spud macho de 2" (GM28) en la entrada del filtro y tuerca con cadena (B27SC). Entrada 2", salidas 3/4". Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Entrada 2" (spud macho GM28)

EXTREMO B
Salidas 3/4"

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1217AR-4AKWF	2		2	3/4	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 280. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea