Dixon Unión SAE 45° · Latón

Unión abocinado SAE 45° para tubing, latón

Conexión abocinada SAE 45° Dixon de latón (CA 360, CA 345 o CA377) para utilizarse con tubing en aplicaciones de líquidos inflamables, marinos, refrigeración y servicio de gas, con líquidos o gases. Conexión económica, resistente al jalón mecánico y libre de fugas, que puede desensamblarse y reensamblarse repetidamente. Rango de temperatura -65 °F a 250 °F (-54 °C a 121 °C). Listado UL; cumple con los requerimientos funcionales de las normas SAE J512 y J513, ASA y MS. Presión de trabajo con tubing de cobre a 73 °F según D.E.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO B
Abocinada SAE 45° (rosca recta)

PRESIÓN
550 a 1400 psi según D.E. del tubo (tubing de cobre a 73 °F)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Abocinada SAE 45° (rosca recta)

NORMAS
SAE J512, SAE J513, ASA, MS, UL

TEMPERATURA
-65 °F a 250 °F (-54 °C a 121 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubing de cobre abocinado a 45°

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
42F-4	1/4				7/16
42F-6	3/8				5/8
42F-8	1/2				3/4

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 190. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.