

Dixon Acople rápido para sand blast · Latón

Acople rápido para manguera de sand blast con tornillos, latón

Acople para manguera de sand blast (chorro de arena); incluye tornillos. Valuado para 110 PSI a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). Instalación: el extremo de la manguera debe tener un corte a escuadra; sosteniendo firmemente la manguera se insertan y enroscan totalmente los tornillos de forma encontrada (180°) para que el acople quede centrado, verificando que no penetren totalmente el espesor de la manguera; utilice clips de seguridad. El equipo para sand blast debe tener cables de seguridad King para manguera y clips de seguridad para acoples de manguera.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Manguera sand blast (tornillos)

TEMPERATURA

70 °F (21 °C) ambiente

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople rápido sand blast

PRESIÓN

110 psi

TUBO / MANGUERA

Manguera sand blast

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BSB75	3/4		1-1/2		
BSB100	1		1-7/8		
BSB125	1-1/4		2-5/32		
BSB150	1-1/2		2-3/8		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 157. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea