Dixon Sujetador de boquilla para sand blast · Aluminio

Sujetador de boquilla para manguera de sand blast, rosca NPSM 1-1/4", aluminio

Acople para manguera de sand blast (chorro de arena); incluye tornillos. Valuado para 110 PSI a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). Instalación: el extremo de la manguera debe tener un corte a escuadra; sosteniendo firmemente la manguera se insertan y enroscan totalmente los tornillos de forma encontrada (180°) para que el acople quede centrado, verificando que no penetren totalmente el espesor de la manguera; utilice clips de seguridad. El equipo para sand blast debe tener cables de seguridad King para manguera y clips de seguridad para acoples de manguera.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio

EXTREMO A
Manguera sand blast (tornillos)

EXTREMO B
Rosca NPSM 1-1/4 para boquilla

PRESIÓN
110 psi

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) ambiente

TUBO / MANGUERA
Manguera sand blast

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ANH75	3/4	1-1/4 NPSM	1-1/2		
ANH100	1	1-1/4 NPSM	1-7/8		
ANH125	1-1/4	1-1/4 NPSM	2-5/32		
ANH150	1-1/2	1-1/4 NPSM	2-3/8		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 157. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.