

Dixon Termopozo roscado · Acero inoxidable 316



Termopozo roscado macho 3/4" NPT, acero inoxidable 316

Termopozo (thermo-pozo) roscado de acero inoxidable 316 con conexión macho 3/4" NPT, para alojar el vástago del termómetro.



foto ilustrativa

Rango	# de Parte
0 - 220°F / -18 - 104°C	PT220
50 - 550°F / 10 - 288°C	PT550

Termómetros Magnéticos

Características:

- Caja Acero 2" x 1/2"
- Caulilla Aluminio Pulido
- Elemento de metal: Activación sensible mediante hélice lá metalica
- Exactitud: ± 2%

Caulilla de 2"

Rango	# de Parte
0-250°F	MT250
0-500°F	MT500



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO A

Macho 3/4 NPT

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
75TH2R015SS	3/4	3/4 NPT	1-5/8	2-1/2	
75TH2R025SS	3/4	3/4 NPT	2-1/2	4	
75TH2R045SS	3/4	3/4 NPT	4-1/2	6	
75TH2R075SS	3/4	3/4 NPT	7-1/2	9	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 277. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea