

Dixon Adaptador Brida TTMA x Macho NPT

Adaptador brida TTMA x rosca macho NPT, aluminio

Adaptador Dixon brida TTMA x rosca macho NPT, de fundición de aluminio sólido, más ligera que las adaptaciones soldadas. Proporciona una manera simple y fácil de conectar rápidamente componentes roscados a una configuración estándar de brida TTMA; su diseño mejora el flujo a través del adaptador aún en la reducción de 3" y su tamaño compacto reduce el espacio requerido para instalarlo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio

EXTREMO A

Brida TTMA

EXTREMO B

Macho NPT

NORMAS

TTMA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
TTF3AL-3MT	3	3 NPT			
TTF4AL-3MT	4	3 NPT			
TTF4AL-4MT	4	4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1041. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea