

Dixon Coladores en Y · Hierro fundido

Colador en Y hembra NPT, hierro fundido, malla 20 x 20, con puerto de soplado

Colador en Y de hierro fundido con rosca hembra NPT, con puerto para servicio de soplado y empaque de grafito; malla 20 x 20. Presión de trabajo 500 PSI CWP; 250 PSI SWP; temperatura máxima 406 °F (208 °C). Medidas de 1/4" a 2". No hay mallas de reemplazo disponibles. Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: Grafito.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro Fundido

EXTREMO B

Hembra NPT

TEMPERATURA

máx. 406 °F (208 °C)

EXTREMO A

Hembra NPT

PRESIÓN

500 psi CWP; 250 psi SWP

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
Y001	1/4	1/4 NPT			
Y002	3/8	3/8 NPT			
Y003	1/2	1/2 NPT			
Y004	3/4	3/4 NPT			
Y005	1	1 NPT			
Y006	1-1/4	1-1/4 NPT			
Y007	1-1/2	1-1/2 NPT			
Y008	2	2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1072. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea