

Dixon Coladores en Y · Polipropileno

Colador en Y hembra NPT, polipropileno relleno de vidrio, malla 50

Colador en Y con rosca hembra NPT y cuerpo de polipropileno relleno de vidrio; protege y previene de atascamiento en tuberías, bombas y boquillas, con fácil acceso para limpieza. Malla 50; presión máxima de operación 90 PSI a 70 °F (21 °C). Medidas 3/4", 1", 1-1/2" y 2". Mallas de reemplazo de acero inoxidable 304 en la serie dixon-tub-colador-y-malla-polipropileno-inox-304. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polipropileno

EXTREMO B
Hembra NPT

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) referencia de presión

EXTREMO A
Hembra NPT

PRESIÓN
90 psi

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PYLS7550	3/4	3/4 NPT			
PYLS10050	1	1 NPT			
PYLS15050	1-1/2	1-1/2 NPT			
PYLS20050	2	2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1072. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea