

Dixon Mirilla Indicadora de Flujo Serie 14

Mirilla indicadora de flujo Serie 14, cuerpo acero inoxidable 316, sellos neopreno, NPT o brida 150#

Mirilla indicadora de flujo Dixon Serie 14, roscada o bridada, que permite visualizar la dirección del flujo, el color y la claridad en procesos de fluidos. Libre de mantenimiento y fácil de instalar. Cuerpo de acero inoxidable 316, vidrio de borosilicato templado, indicador de Delrin (sin indicador en la versión sencilla); sellos de neopreno (estándar en Serie 14; también nitrilo y PTFE). Conexiones: hembra NPT ASME B1.20 o brida ASME B16.5 150#. Presión máxima Serie 14: 200 PSIG a 150 °F (66 °C); temperatura máxima Serie 14: 250 PSIG a 135 °F (57 °C), según el Máster.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPT o brida 150#

PRESIÓN

200 PSIG a 150 °F

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Hembra NPT o brida 150#

NORMAS

ASME B1.20, ASME B16.5 150#

TEMPERATURA

135 °F (57 °C) máx.

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DB14SS00N-005NP	1/2	1/2 NPT			
DB14SS00N-007NP	3/4	3/4 NPT			
DB14SS00N-010NP	1	1 NPT			
DB14SS00N-015NP	1-1/2	1-1/2 NPT			
DB14SS00N-020NP	2	2 NPT			
DB14SS1DN-005NP	1/2	1/2 NPT			
DB14SS1DN-007NP	3/4	3/4 NPT			
DB14SS1DN-010NP	1	1 NPT			
DB14SS1DN-015NP	1-1/2	1-1/2 NPT			
DB14SS1DN-020NP	2	2 NPT			
DB14SS2DN-005NP	1/2	1/2 NPT			
DB14SS2DN-007NP	3/4	3/4 NPT			
DB14SS2DN-010NP	1	1 NPT			
DB14SS2DN-015NP	1-1/2	1-1/2 NPT			
DB14SS2DN-020NP	2	2 NPT			
DB14SS00F-005NP	1/2				

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DB14SS00F-007NP	3/4				
DB14SS00F-010NP	1				
DB14SS00F-015NP	1-1/2				
DB14SS00F-020NP	2				
DB14SS1DF-005NP	1/2				
DB14SS1DF-007NP	3/4				
DB14SS1DF-010NP	1				
DB14SS1DF-015NP	1-1/2				
DB14SS1DF-020NP	2				
DB14SS2DF-005NP	1/2				
DB14SS2DF-007NP	3/4				
DB14SS2DF-010NP	1				
DB14SS2DF-015NP	1-1/2				
DB14SS2DF-020NP	2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1032, 1033. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea