Dixon Niple Escotado Recuperable para Brida · Acero inoxidable 316

Niple (vástago) escotado recuperable para conexiones bridadas, acero inoxidable 316

Niple (vástago) escotado recuperable Dixon en acero inoxidable 316 para hacer conexiones bridadas. Puede ser suajado o crimpado a la manguera, ofreciendo mejor retención del vástago; el vástago se retira de una manguera dañada cortando la férula, sin dañar el acople, y puede reinstalarse en otra manguera con una férula nueva. Con abrazadera de doble perno o de fleje provee una retención similar a la del niple King recuperable. Utiliza las mismas férulas 'NO' de las conexiones rápidas escotadas de leva y ranura. Consulte a Dixon para las especificaciones de suajado y crimpado.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 316

HERRAMIENTA
Prensa RAM con empujador RNxxxNOPUSH

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RN150NO	1-1/2				
RN200NO	2				
RN250NO	2-1/2				
RN300NO	3				
RN400NO	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1036. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.