Dixon Sujetador Hexagonal Soldable

Sujetador hexagonal soldable para facilitar el uso de llave de tuercas, acero global de fundición revestida

Sujetador hexagonal soldable Dixon para facilitar el uso de llave de tuercas, en acero global de fundición revestida (nota 1 del Máster: Dixon sugiere usar varilla de soldar 308 LSI). Tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero global de fundición revestida

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WN12	1				
WN16	1-1/4				
WN21	1-1/2				
WN26	2				
WN31	2-1/2				
WN36	3				
WN46	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1035. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea