

Dixon Abrazaderas con Pernos Ranuradas · Aluminio

Abrazadera con pernos ranurada de aluminio para carro tanque, empaque FKM-B, Nitrilo, Baylast o Nitrilo blanco

Abrazadera con pernos ranurada de aluminio, para aplicaciones de carro tanque solamente. Valor de presión: 400 PSI en 2", 170 PSI en 3" y 120 PSI en 4"; torque de pernos 20 ft. lbs. Dimensiones precisas de moldeo y maquinado proporcionan ajuste exacto; el uso de tuercas de seguridad evita que la abrazadera se afloje en aplicaciones de alta vibración; conexión libre de fugas. Materiales de empaque: FKM-B valuado para 100% biodiesel y etanol (20 °F a 300 °F / -7 °C a 149 °C); Nitrilo valuado para servicio de petróleo, etanol a E100 y biodiésel a B20;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio

EXTREMO A

Ranurado

EXTREMO B

Ranurado

PRESIÓN

400 psi (2"); 170 psi (3"); 120 psi (4")

TEMPERATURA

FKM-B: 20 °F a 300 °F; Baylast: -20 °F a 180 °F

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DBV-VB200	2	Ranurado			
DBV-VB300	3	Ranurado			
DBV-VB400	4	Ranurado			
DBV-BN200	2	Ranurado			
DBV-BN300	3	Ranurado			
DBV-BN400	4	Ranurado			
DBV-BL200	2	Ranurado			
DBV-BL300	3	Ranurado			
DBV-BL400	4	Ranurado			
DBV-WB400	4	Ranurado			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1065. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea