

Dixon Coples Rígidos Serie R Estilo 5 · Hierro dúctil



Cople ranurado rígido Serie R estilo 5, hierro dúctil galvanizado, empaque EPDM o Nitrilo

Cople ranurado rígido Serie R estilo 5, ideal para protección contra incendios, plomería, aire a baja presión y drenaje. Ligero y de baja presión; cuerpo de hierro dúctil galvanizado; dientes pequeños que sostienen la carcasa en la ranura permiten que la tubería se mantenga recta y previenen cualquier flexión en las uniones; aprobado por Underwriters Listed y Factory Mutual. Se ofrece con empaque EPDM o Nitrilo; empaques de reemplazo en la página 1068 y tuercas y pernos en la página 1069 del Máster. Tamaños nominales de 2" a 8" (D.E. de tubería 2.375" a 8.625");



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro dúctil

EXTREMO B

Ranurado

PRESIÓN

175 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Ranurado

NORMAS

UL, FM

TEMPERATURA

70 °F (21 °C) referencia de presión

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
R72	2	Ranurado	4-7/8	3-17/32	
R725	2-1/2	Ranurado	5-5/8	3-45/64	
R73	3	Ranurado	6-3/8	4-41/64	
R74	4	Ranurado	7-45/64	5-15/16	
R76	6	Ranurado	10-25/32	8-7/64	
R78	8	Ranurado	13-25/32	10	
R72BU	2	Ranurado	4-7/8	3-17/32	
R725BU	2-1/2	Ranurado	5-5/8	3-45/64	
R73BU	3	Ranurado	6-3/8	4-41/64	
R74BU	4	Ranurado	7-45/64	5-15/16	
R76BU	6	Ranurado	10-25/32	8-7/64	
R78BU	8	Ranurado	13-25/32	10	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1064. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea