Dixon Pernos y Tuercas para Conexiones Ranuradas · Acero al carbón electroplatinado

Perno con tuerca hexagonal para coples ranurados, acero al carbón electroplatinado

Pernos y tuercas para conexiones ranuradas; las tuercas tienen un diseño hexagonal y están especialmente diseñadas para usarse con los acoples ranurados del Máster. Acero al carbón electroplatinado; cumple con ASTM A183. Roscas de perno de 3/8" a 7/8" con longitudes de 2" a 5"; la tabla da el torque en pies/libra (30, 50, 75 y 200).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al Carbón Electroplatinado

NORMAS
ASTM A183

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BLT38200	3/8	3/8 rosca de perno	2		
BLT38225	3/8	3/8 rosca de perno	2-1/4		
BLT50212	1/2	1/2 rosca de perno	2-1/2		
BLT50234	1/2	1/2 rosca de perno	2-3/4		
BLT50300	1/2	1/2 rosca de perno	3		
BLT58314	5/8	5/8 rosca de perno	3-1/4		
BLT75414	3/4	3/4 rosca de perno	4-1/4		
BLT78500	7/8	7/8 rosca de perno	5		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1071. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.